



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4502AS0346

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SERTO AG Langfeldstrasse 117, CH-8500 Frauenfeld
Vertreiber <i>distributor</i>	SERTO AG Langfeldstrasse 117, CH-8500 Frauenfeld
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Lösbare Rohrverbindung für Metallrohre (4502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Glattrohrverbinder
Modell <i>model</i>	SO..., M - nichtrostender Stahl/stainless steel
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 22-00351-KP01-290 vom 16.09.2022 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3387-1 (01.11.2008)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

30.09.2027 / 22-0517-GNV

30.09.2022 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 6 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 8 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 10 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 12 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 15 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 20 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...51121	Verschraubung mit Einschraubnippel, DN 6 bis 32
...51221	Verschraubung mit Anschlussmuffe, DN 6 bis 20
...52421	Einschraubwinkel, DN 6 bis 15
...51021	Gerade Verschraubung, DN 6 bis 32
...51521	Schottverschraubung, DN 6 bis 20
...52021	Winkelverschraubung, DN 6 bis 25
...53021	T-Verschraubung, DN 6 bis 25
...51429	Anschweißverschraubung, DN 6 bis 32
...51821	Reduktion, DN 6 bis 25
...52621	Einstellwinkel, DN 6 bis 12
...53621	Einstell-T, DN 6 bis 10
...54021	Kreuzstück DN 6 bis 15

Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>
Maximaler Betriebsdruck MOP: 25 bar, Ausführungen ...51121/51221/52421 nur PN 16 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C Werkstoff: M - nichtrostender Stahl


 The logo of the German Gas Association (DVGW) is located in the bottom right corner of the page. It consists of a stylized graphic of a gas flame above the letters 'DVGW' in a bold, sans-serif font.