



Einfach praktisch

Winkelspannen für Kunststoffrohre




Einfach praktisch

Winkelspangen für 90° oder 45°


- Führung und Schutz für eng abgebogene Kunststoffrohre
- Voller Durchfluss bei minimalen Biegeradien
- Einfache Richtungswechsel möglich
- **NEU: jetzt auch vormontiert erhältlich**

Winkelspange AC 832 90°



Type-d	Mat.-Nr. unmontiert	Mat.-Nr. montiert	Grösse	L	r	g/Stk.
AC 832-6 90°	988.8325.060	988.8370.060	6	40.0	30	4
AC 832-8 90°	988.8325.080	988.8370.080	8	45.5	35	5
AC 832-10 90°	988.8325.100	988.8370.100	10	54.0	40	14
AC 832-12 90°	988.8325.120	988.8370.120	12	65.0	50	19

Winkelspange AC 832 45°



Type-d	Mat.-Nr. unmontiert	Mat.-Nr. montiert	Grösse	L1	L2	r	g/Stk.
AC 832-8 45°	988.8345.080	988.8375.080	8	42.7	17.7	35	3
AC 832-12 45°	988.8345.120	988.8375.120	12	58.0	24.0	50	12

Liefereinheit: Standard: Pack à 20 Stk. lose Halbschalen oder 10 Set Winkelspangen montiert
 BU: Pack à 500 Stk. lose Halbschalen oder 250 Set Winkelspangen montiert
 (Bestellbeispiel: 988.8325.060.BU)

Material: PA66 GF25, Brandverhalten gem. UL 94 V0

Einsatztemperatur: -40°C bis +130°C

Legende: d = Rohraussendurchmesser / r = Radius

Rohrtypen: geeignet für PA, PU, LDPE, PTFE, FEP-Rohre; nicht geeignet für PVDF-Rohre

CH: SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld, Tel. +41 52 368 11 11, info-ch@serto.com

D: SERTO GmbH, D-34123 Kassel, Tel. +49 561 58004-0, info-de@serto.com

F: SERTO S.A.R.L., F-77164 Ferrières en Brie, Tél. +33 1 64 30 38 38, info-fr@serto.com

I: SERTO Italiana S.r.l., I-20099 Sesto S. Giovanni (Mi), Tel. +39 02 970 641 91, info-it@serto.com

www.serto.com