



# Semplicemente pratico

Collarino curvo per tubi flessibili



## Semplicemente pratico

### Collarino curvo per 90° o 45°

- Guida e protezione per tubi in plastica con strette curvature
- Passaggio completo grazie a minimo raggio di piegatura
- Cambio di direzione possibile con semplicità
- **NUOVO: ora disponibile anche in versione assemblato**

#### Collarino curvo AC 832 90°



Type-d	Mat.-No. non assemblato	Mat.-No. assemblato	Dim.	L	r	g/pz.
AC 832-6 90°	1021386	1018456	6	40.0	30	4
AC 832-8 90°	1022940	1018454	8	45.5	35	5
AC 832-10 90°	1053829	1018463	10	54.0	40	14
AC 832-12 90°	1053830	1018464	12	65.0	50	19

#### Collarino curvo AC 832 45°



Type-d	Mat.-No. non assemblato	Mat.-No. assemblato	Dim.	L1	L2	r	g/pz.
AC 832-8 45°	1015611	1018461	8	42.7	17.7	35	3
AC 832-12 45°	1015612	1018457	12	58.0	24.0	50	12

**Unità di fornitura:** Standard: sacchetto con 20 pz mezze conchiglie sciolte o 10 sets collarino curvo assemblato  
 BU: sacchetto con 500 pz mezze conchiglie sciolte o 250 sets collarino curvo assemblato  
 (esempio per l'ordine: 988.8325.060.BU)

**Materiale:** PA66 GF25, infiammabilità secondo UL 94 V0

**Temperatura d'uso:** -40°C a +130°C

**Legenda:** d = diametro esterno del tubo / r = raggio

**Tipi di tubi:** adatto per tubi in PA, PU, LDPE, PTFE, PTFE, FEP; non adatto per tubi in PVDF

**CH:** SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld, Tel. +41 52 368 11 11, info-ch@serto.com

**D:** SERTO GmbH, D-34123 Kassel, Tel. +49 561 58004-0, info-de@serto.com

**F:** SERTO S.A.R.L., F-77164 Ferrières en Brie, Tél. +33 1 64 30 38 38, info-fr@serto.com

**I:** SERTO Italiana S.r.l., I-20099 Sesto S. Giovanni (Mi), Tel. +39 02 970 641 91, info-it@serto.com

**www.serto.com**