



Semplicemente pratico

Collarino curvo per tubi flessibili




Semplicemente pratico

Collarino curvo per 90° o 45°


- Guida e protezione per tubi in plastica con strette curvature
- Passaggio completo grazie a minimo raggio di piegatura
- Cambio di direzione possibile con semplicità
- **NUOVO: ora disponibile anche in versione assemblato**

Collarino curvo AC 832 90°



Type-d	Mat.-No. non assemblato	Mat.-No. assemblato	Dim.	L	r	g/pz.
AC 832-6 90°	988.8325.060	988.8370.060	6	40.0	30	4
AC 832-8 90°	988.8325.080	988.8370.080	8	45.5	35	5
AC 832-10 90°	988.8325.100	988.8370.100	10	54.0	40	14
AC 832-12 90°	988.8325.120	988.8370.120	12	65.0	50	19

Collarino curvo AC 832 45°



Type-d	Mat.-No. non assemblato	Mat.-No. assemblato	Dim.	L1	L2	r	g/pz.
AC 832-8 45°	988.8345.080	988.8375.080	8	42.7	17.7	35	3
AC 832-12 45°	988.8345.120	988.8375.120	12	58.0	24.0	50	12

Unità di fornitura: Standard: sacchetto con 20 pz mezza conchiglie sciolte o 10 sets collarino curvo assemblato
 BU: sacchetto con 500 pz mezza conchiglie sciolte o 250 sets collarino curvo assemblato (esempio per l'ordine: 988.8325.060.BU)

Materiale: PA66 GF25, infiammabilità secondo UL 94 V0

Temperatura d'uso: -40°C a +130°C

Legenda: d = diametro esterno del tubo / r = raggio

Tipi di tubi: adatto per tubi in PA, PU, LDPE, PTFE, PTFE, FEP; non adatto per tubi in PVDF

CH: SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld, Tel. +41 52 368 11 11, info-ch@serto.com

D: SERTO GmbH, D-34123 Kassel, Tel. +49 561 58004-0, info-de@serto.com

F: SERTO S.A.R.L., F-77164 Ferrières en Brie, Tél. +33 1 64 30 38 38, info-fr@serto.com

I: SERTO Italiana S.r.l., I-20099 Sesto S. Giovanni (Mi), Tel. +39 02 970 641 91, info-it@serto.com

www.serto.com